

江门单梁起重机

生成日期：2025-10-23

单梁起重机一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护； 5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置； 6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V□7□小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合1. 多用于起重量小、频繁程度不高的场合。四、性能参数：1. 起重量□500—20000kg□2□起升高度：大于6m□3□跨度□4—30m□4□起升速度□5/1m/min双速；或8/2m/min双速；5. 小车运行速度□2-20m/min变频调速；或4-40m/min□变频调速；6. 大车运行速度□20m/min□或20/5m/min□或2-20m/min变频调速，单梁起重机，单梁吊车，生产厂单位，南京高锐特有限公司。江门单梁起重机



单梁起重机 一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成； 二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V□7□小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关； 三、适用场合多用于起重量小、频繁程度不高的场合。江门单梁起重机单梁起重机，单梁吊车，生产厂单位，南京。



单梁起重机 一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点 1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行； 3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V□7□小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合多用于起重量小、频繁程度不高的场合。

单梁起重机一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护； 4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护； 5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V□7□小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合1. 多用于起重量小、频繁程度不高的场合。四、性能参数：1. 起重量□500—20000kg□2□起升高度：大于6m□3□跨度□4—30m□4□起升速度□5/1m/min双速；或8/2m/min双速；5. 小车运行速度□2-20m/min变频调速；或4-40m/min□变频调速；6. 大车运行速度□20m/min□或20/5m/min□或2-20m/min变频调速，单梁起重机，哪家生产。 南京高锐特起重机械有限公司。



单梁起重机 一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V□7□小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合多用于起重量小、频繁程度不高的场合。电动单梁起重机，单梁吊车，生产厂单位，南京南京高锐特。江门单梁起重机

电动单梁起重机，全称电动单梁桥式起重机，南京高锐特有限公司。江门单梁起重机

单梁起重机 一、产品构成：电动单梁起重机，主要由主梁、横梁装置、运行小车、电动葫芦、限位装置及控制系统等组成；二、产品特点1. 配置急停开关、短路保护、失压保护、相序保护等功能；2. 起升、小车、大车三机构单独控制，能单独或同时运行；3. 所有连接采用快插式重型航空插头插座，密封好，接插牢固，便于维护；4. 插头连接部位采用塑料套管绝缘保护；5. 小车限位装置，可根据实际使用调整位置；6. 移动供电系统采用起重机的PVC扁电缆，耐压等级达到450/750V□7□小车移动供电系统采用内置式电缆滑车、镀锌轨道和扁电缆等供电；8. 超载限制器；9. 上下限位开关；三、适用场合多用于起重量小、频繁程度不高的场合。江门单梁起重机

南京高锐特起重机械有限公司主营品牌有高锐特，发展规模团队不断壮大，该公司生产型的公司。南京高锐特起重是一家有限责任公司（自然）企业，一直“以人为本，服务于社会”的经营理念；“诚实守信，持续发展”的质量方针。公司拥有专业的技术团队，具有起重输送机械，自动起重输送，智能起重输送，电动葫芦等多项业务。南京高锐特起重自成立以来，一直坚持走正规化、专业化路线，得到了广大客户及社会各界的普遍认可与大力支持。